



ПОЖАРНИ ВРАТИ съгласно БДС EN 1634-1

Стъклени пожарни врати с клас на огнеустойчивост REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120



ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага еднокрили и двукрили стъклени пожарни врати сертифицирани, съгласно БДС EN 1634-1: 2009 и БДС EN 13501-2: 2008, като са изпитани опитни образци, а същевременно изделията, които се произвеждат серийно, притежават необходимите сертификати. Изделията са маркирани със знак СЕ, който обозначава продуктите с европейско качество, отговарящи на стандартите в ЕС.

Вратите са сертифицирани с класове на огнеустойчивост REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120, като те запазват в означеното време: R (resistant) – носимоспособност при огнево натоварване, E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) – изолират помещението от температурата на пожара. Вратите отговарят на изискванията за граница на огнеустойчивост 30, 60, 90 и 120 мин. и притежават становище за приложимост в Република България от Главна Дирекция ПБЗН.

Пожароустойчивите врати се състоят от алуминиева каса, в която е вградено набъбващо при пожар уплътнение и крило. Крилото на вратата представлява двустранен корпус от алуминиева дограма в цвят по RAL 9010 или естествен с анодно покритие с вградено пожарозащитно стъкло. Вратите се окомплектоват с пожароустойчива брава със патрон. Дръжките са черни, огнеустойчиви.

Вратите и рамката около тях (ако има такава) са изцяло остъклени. Опции се явяват, устройствата за фиксиране и антипаник системите.

Техническа информация за стъклена пожарна врата REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120:

- Рамката на крилото на вратата е с дебелина 100 мм. за REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120, външните части са изработени от алуминий, вътрешната част е от плътен слой негорим материал
- Заклучване със секретна брава - опция
- Вратите се предлагат с черна заоблена дръжка
- Двойни панти и автомат за самозатваряне на всяко крило
- Антипаник лост - опция
- Теплопоглъщаща уплътняваща гума с ширина 28 мм. за димозащита в случай на пожар
- Метална табела със сертификационен номер на всяка врата



ПОЖАРНИ ВРАТИ съгласно БДС EN 1634-1

- Екопокритие на водна основа, стандартен цвят RAL 9010 или естествен с анодно покритие
- Дебелина на стъклото – в зависимост от необходимата огнеустойчивост (REI)

Стъклени еднокрили пожарни врати REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120 - стандартни размери

- Размер 800 x 2100 мм
- Размер 1000 x 2100 мм
- Размер 1300 x 2100 мм
- Размер 1500 x 2100 мм
- Размер 800 x 2200 мм
- Размер 1300 x 2200 мм
- Размер 1500 x 2200 мм

Стъклени двукрили пожарни врати REI 30, REI 60, REI 90 и REI 120 - стандартни размери

- Размер 1600(800+800) x 2100 мм
- Размер 2000(1000+1000) x 2100 мм
- Размер 2300(1150+1150) x 2100 мм
- Размер 2600(1300+1300) x 2100 мм
- Размер 1600(800+800) x 2200 мм
- Размер 2000(1000+1000) x 2200 мм
- Размер 2300(1150+1150) x 2200 мм
- Размер 2600(1300+1300) x 2200 мм