



# УНИВЕРСАЛНИ МЕТАЛНИ ВРАТИ

## Универсални метални врати с/без вентилационни отвори



ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага универсални метални врати. Вратите са реверсивни, възможност за монтаж с дясно или ляво отваряне на крилото в зависимост от ситуацията. Вратите са подходящи за монтаж в мазета, тавани, сервизни и складови помещения. Изделията отговарят на стандартите в ЕС.

Металните врати се състоят от четиристранна ъглова каса. Крилото на вратата представлява двустранен корпус от поцинкована стомана, запълнен с изолационен материал и боядисан в RAL 9010. Пантите на вратите са регулируеми, състоят се от три части. Вратите се окомплектоват с брава с патрон. Дръжките са черни, заоблени.

Вратите могат да бъдат плътни, остъклени или с вентилационни отвори.

### Техническа информация за универсални метални врати:

- Крилото на вратата е с дебелина 42 мм., външните части са изработени от стоманена ламарина – 0,8 мм, вътрешната част е от плътен изолационен материал
- Рамката на вратата е направена от 1,5 мм стоманена ламарина
- Вратите се предлагат с черна заоблена дръжка
- Двойни панти
- Подсилващи елементи за монтаж на антипаник лост - опция
- Антипаник лост - опция
- Екопокритие на водна основа, стандартен цвят RAL 9010
- Тегло на вратите – 11-12 кг/м<sup>2</sup>



# УНИВЕРСАЛНИ МЕТАЛНИ ВРАТИ

## Еднокрили универсални метални врати - стандартни размери

- Размер 700 x 2050 мм
- Размер 800 x 2050 мм
- Размер 900 x 2050 мм
- Размер 1000 x 2050 мм
- Размер 1100 x 2050 мм
- Размер 1200 x 2050 мм
- Размер 1300 x 2050 мм
- Размер 1350 x 2050 мм

## Двукрили универсални метални врати - стандартни размери

- Размер 1200(800+400) x 2050 мм
- Размер 1300(900+400) x 2050 мм
- Размер 1400(900+500) x 2050 мм
- Размер 1500(1000+500) x 2050 мм
- Размер 1600(800+800) x 2050 мм
- Размер 1700(900+800) x 2050 мм
- Размер 1800(900+900) x 2050 мм
- Размер 1900(1000+900) x 2050 мм
- Размер 2000(1000+1000) x 2050 мм